

COSTRUZIONE MACCHINE EDILI,  
LA QUALITÀ ED IL SERVIZIO

**Lin**o**Sella**

MIXERS TO TOW

BÉTONNIÈRES TRAINABLES

CONCRETE

# BETONIERE TRAINABILI

ZIEHBARER BETONMISCHER

HORMIGONERAS TRAJINABLES



**MOD. S 360 - Tipo S 85 A**

Via Cà Silvestre, 7 - 36024 PONTE DI NANTO (VI) - ITALY - Tel. +39 0444 639070 - Fax +39 0444 638331 - E-mail: [info@linosella.com](mailto:info@linosella.com)

[www.linosella.com](http://www.linosella.com)



**MOD. S 360 TIPO S 85 A**



**MOD. S 360 TIPO S 75 E**



**MOD. S 360 TIPO S 210 F**

**Caratteristiche salienti del modello S 360:**

- betoniere con ruote pneumatiche diametro 550x15 (135 R 15);
- gruppo sterzante e timone rinforzato;
- cabina predisposta per qualunque tipo di motore diesel con foro laterale per fuoriuscita gas di scarico;
- dispositivo di assorbimento vibrazioni per motori diesel: riduce al minimo le vibrazioni, per una macchina più silenziosa che dura più a lungo nel tempo;
- modelli di betoniera disponibili anche nella versione S 320;
- gambe telescopiche per una assoluta stabilità della macchina (solo nel modello S 210 F).

**Salient characteristics of model S 360:**

- concrete mixers with pneumatic wheels diameter 550x15 (135 R 15);
- steering system and reinforced tow bar for safe and easy movement;
- cabin suitable for any kind of diesel engine with side hole for the outlet of exhaust gas;
- device for absorbing vibrations: it reduces to the least the vibrations produced by diesel engines, for a more noiseless machine that has a long duration in time;
- model of concrete mixer also available in the version S 320;
- telescopic legs for an absolute stability of the machine (only type S 210 F).

**Caracteristiques saillantes du modèle S 360:**

- bétonnières avec roues pneumatiques diamètre 550x15 (135 R 15);
- système braquant et timon renforcé;
- cabine prédisposée pour tous les types des moteurs diesel avec perce latéral pour l'écoulement des gaz de déchargement;
- dispositif d'absorption vibrations pour moteurs diesel: il réduit au moindre les vibrations, pour une machine plus silencieuse que dure plus longtemps dans le temps;
- modèle de bétonnière disponible aussi dans la version S 320;
- pieds télescopiques pour une absolue stabilité de la machine (seulement type S 210 F).

<b>Dati tecnici / Technical datas</b> <b>Donnees techniques / Caracteristicas técnicas</b>	<b>MOD. S 360</b> <b>TIPO S 85 A</b>	<b>MOD. S 360</b> <b>TIPO S 75 E</b>	<b>MOD. S 360</b> <b>TIPO S 210 F</b>
Capacità bicchiere / Drum capacity / Capacité du bassin	Lt. 355	Lt. 355	Lt. 355
Capacità utile / Work capacity / Volume des malaxages	Lt. 315	Lt. 315	Lt. 315
Motore elettrico / Electric motor / Moteur électrique	HP. 2	HP. 2	HP. 2
Motore a scoppio / Petrol engine / Moteur à essence	HP. 6 - 7	HP. 6 - 7	HP. 6 - 7
Motore diesel / Diesel engine / Moteur diesel	HP. 6 - 9	HP. 6 - 9	HP. 6 - 9
Peso senza motore (approssimativo) / Weight without electric motor Poids sans moteur électrique	kg 270	kg 240	kg 245
Lunghezza / Length / Longueur	cm 210	cm 200	cm 205
Larghezza / Width / Largeur	cm 122	cm 122	cm 110
Altezza / Height / Hauteur	cm 158	cm 158	cm 165