

VIBRATORI A FRUSTA

FLEX VIBRATORS



VIBRATORE ELETTRICO COMPLETO A FRUSTA COMPLETE ELECTRIC FLEX VIBRATOR

Unità di traino di grande potenza (2000 W) in doppio isolamento ; carcassa in PA6 + GF 15% antiurto, peso contenuto e grande maneggevolezza. Vibratori flessibili con tubo di manovra da 1 m. a 4 m. In sette differenti diametri : 25mm. – 30mm. – 34mm. – 38mm. – 43mm. – 50mm. – 60mm.

Drive unit of high power (2000 W) in double insulation, PA6 + GF 15% resistant light and manageable bag ; flexible shaft vibrators with rubber hose from 1 m. to 4 m. In seven different diameters: 25mm. – 30mm. – 34mm. – 38mm. – 43mm. – 50mm. – 60mm.

Dati tecnici / Technical data

Tensione / input tension	230 – 240 V
R.P.M.	1' 12.000
Potenza / power	2300 W
Ampiezza / Amplitude	mm 0,9 – 1 – 1,6 – 1,7 – 1,9 – 2,2 – 2,4 (da/from Ø 25 a/to Ø 60)
Capacità compattazione / Compacting power	m/h 5 – 7 – 8 – 8 – 9 – 13 - 14 (da/from Ø 25 a/to Ø 60)
Lunghezza ago / Needle length	mm 316 – 312 – 316 – 355 – 357 – 366 - 371 (da/from Ø 25 a/to Ø 60)
Ø azione / Ø action	cm ² 27 – 52 – 56 – 58 – 61 – 71 – 76 (da/from Ø 25 a/to Ø 60)
Forza centrifuga / Centrifugal force	Kg 57 – 93 – 160 – 210 – 230 – 276 - 372 (da/from Ø 25 a/to Ø 60)
Tubo manovra/ Rubber hose from	Da/from 1 mt a/to 4 mt
N. vibrazioni / N. vibrations	1' 13000-12500-12500-12000-11500-11500-11000 (da/from Ø 25 a/to Ø 60)